



MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

MAGNI SCHAARHOOGWERKERS

DE NIEUWE GENERATIE





SCHAARHOOGWERKERS

| | ES0607E | ES0807E | ES0808E | ES1008E |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maximale last platform | 240kg | 230kg | 380kg | 230kg |
| Maximale last platform verlenging | 100kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Max. aant. pers. (binnen/buiten) | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 |
| Werkhoogte | 5,6 m | 7,8 m | 8 m | 10 m |
| Vloerhoogte | 3,6 m | 5,8 m | 6 m | 8 m |
| Lengte | 1,3 m | 1,86 m | 2,48 m | 2,48 m |
| Breedt | 0,76 m | 0,76 m | 0,81 m | 0,81 m |
| Hoogte (railing uitgeklappt) | 2,03 m | 2,18 m | 2,2 m | 2,32 m |
| Hoogte (railing ingeklapt) | 1,66 m | 1,84 m | 1,87 m | 1,99 m |
| Platform afmetingen | 1,28m x 0,7m | 1,67 m x 0,74 m | 2,27 m x 0,81 m | 2,27 m x 0,81 m |
| Platform verlenging | 0,55 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Bodemvrijheid (ingeschoven) | 0,05 m | 0,09 m | 0,1 m | 0,1 m |
| Bodemvrijheid (uitgeschoven) | 0,05 m | 0,019 m | 0,019 m | 0,019 m |
| Wielbasis | 1,03 m | 1,36 m | 1,87 m | 1,87 m |
| Draaicirkel (binnen) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Draaicirkel (buiten) | 0,78 m | 1,64 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Aandrijving | 2x24VDC/0,3kW | 24V/0,5kW | 24V/1,5kW | 24V/1,5kW |
| Hef motoren | 24VDC/0,8kW | 24V/2kW | 24V/3,3kW | 24V/3,3kW |
| Rijsnelheid (ingeschoven) | 4 km/h | 4,5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Rijsnelheid (uitgeschoven) | 0,5 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Op/Neer snelheid | 32/21 sec | 27/22 sec | 31/67 sec | 42/30 sec |
| Accu's | 2x12V/55Ah | 4x6V/210Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah |
| Geïntegreerde oplader | 24V/11A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Maximale hellingshoek | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximale scheefstand | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 2°/3° | 1,5°/3° |
| Wielen | ø230x80mm | ø 305x100mm | ø 381x127mm | ø 381x127mm |
| Voorwielen | 6 in | / | / | / |
| Gewicht (CE) | 880kg | 1415kg | 2125kg | 2180kg |



Platform verlenging



Voet vergrendeling



Inklapbare railing



Grote hellingshoek

De zelfrijdende schaar hoogwerkers hebben zeer geringe transportafmetingen, een laag eigen gewicht en zijn daardoor op veel plaatsen inzetbaar. De modellen met een werkhoogte t/m 9.50m kunnen door een normale deuropening.



SCHAARHOOGWERKERS

| | ES1012E | ES1212E | ES1412E | ES1612E |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maximale last platform | 450kg | 320kg | 320kg | 200kg |
| Maximale last platform verlenging | 113kg | 113kg | 113kg | |
| Max. aant. pers. (binnen/buiten) | 2 | 1/2 | 2/3 | 2 |
| Werkhoogte | 10 m | 12 m | 13,8 m | 15,7 m |
| Vloerhoogte | 8 m | 10 m | 11,8 m | 13,7 m |
| Lengte | 2,48 m | 2,48 m | 2,48 m | 2,84 m |
| Breedt | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,25 m |
| Hoogte (railing uitgeklaapt) | 2,32 m | 2,44 m | 2,58 m | 2,58 m |
| Hoogte (railing ingeklaapt) | 1,78 m | 1,91 m | 2,04 m | 2,26 m |
| Platform afmetingen | 2,27 m x 1,2 m | 2,27 m x 1,12 m | 2,27 m x 1,12 m | 2,64 m x 1,12 m |
| Platform verlenging | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Bodemvrijheid (ingeschoven) | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m |
| Bodemvrijheid (uitgeschoven) | 0,019 m | 0,019 m | 0,019 m | 0,019 m |
| Wielbasis | 1,87 m | 1,87 m | 1,87 m | 2,22 m |
| Draaicirkel (binnen) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Draaicirkel (buiten) | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,65 m |
| Aandrijving | 24V/1,5kW | 24V/1,5kW | 24V/1,5kW | 24V/1,5kW |
| Hef motoren | 24V/3,3kW | 24V/4,5kW | 24V/4,5kW | 24V/4,5kW |
| Rijsnelheid (ingeschoven) | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Rijsnelheid (uitgeschoven) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Op/Neer snelheid | 36/33 sec | 54/42 sec | 84/83 sec | 88/60 sec |
| Accu's | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| Geïntegreerde oplader | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Maximale hellingshoek | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximale scheefstand | 2°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Wielen | ø 381x127mm | ø 381x127mm | ø 381x127mm | ø 381x127mm |
| Voorwielen | / | / | / | / |
| Gewicht (CE) | 2655kg | 2965kg | 2880kg | 3180kg |



Kenmerkend voor de Magni producten is de kwaliteit en betrouwbaarheid in combinatie met grote capaciteit, eenvoudige bediening en optimale veiligheid. De elektrisch aangedreven wielmotoren zijn energie besparend, schoon en stil. Uitermate geschikt voor binnen gebruik.

100% ELEKTRISCH

Magni schaarhoogwerkers zijn 100% elektrisch aangedreven. Dit betekent meer vermogen, stiller, schoner en eenvoudig te verladen.

MAGNI VERREIKERS

ROTERENDE VERREIKERS - RTH Serie



RTH 5.18 smart



RTH 5.21 smart



RTH 5.23 smart



RTH 5.25 smart



RTH 5.21 smart S



RTH 5.23 smart S



RTH 5.25 smart S



RTH 6.24 S



RTH 5.26 S



RTH 5.30 S



RTH 5.35 S



RTH 5.39 S



- Grote werkhoogtes tot 46 meter
- Reikwijdte tot 34 meter
- Hijsvermogen tot 45.000 kg
- Stage IV motoren
- Gesloten en luchtdichte cabine met optimaal zicht
- Op afstand bedienbaar
- Automatische aanbouwdelen herkenning

STARRE VERREIKERS - HTH Serie



HTH 10.10



HTH 16.10



HTH 24.11



HTH 27.11



HTH 35.12



HTH 30.12



HTH 45.14



TH 6.20



Joris van Dijck N.V.
 Magni Dealer
 Grensstraat 6-8 | 2200 Herentals
 Tel.: 014/ 23 11 10
 Fax: 014/ 23 11 42
 info@jorisvandijck.be
 www.jorisvandijck.be

