

Terberg KingLifter BV fabriceert onder de naam KingLifter meeneemheftrucks die in vele uitvoeringen leverbaar zijn. Het kenmerk van deze kwaliteitsmachines is dat alle uitvoeringen een uitzonderlijk goede verhouding hebben tussen de hefcapaciteit en het lage eigen gewicht. De professionele gebruiker weet hoe waardevol dit kenmerk is.

De KingLifter model M is de meest 'allround' machine van het Terberg KingLifter programma. Veel gebruikers kiezen voor dit model gezien de vele uitvoeringen en toepassingsgebieden.

Zo kan er gekozen worden voor een uitvoering met een 31 of 38 pk direct ingespoten dieselmotor, 1-of-3-wiel-aandrijving, 4-weg besturing, duplo glijmast of het door Terberg gepatenteerde duplo rollermast met een hefcapaciteit van 2000 of 2500 kg en met een hefhoogte van 2200 tot 4050 mm, vaste of intrekbare benen, vele vork en wielvarianten en veel extra opties.

Kortom ook voor uw specifieke toepassing is er een geschikte Terberg KingLifter model M.

Voor de beeldvorming van uw bedrijf is het belangrijk dat een meeneemheftruck er lang representatief blijft uitzien.

Tevens is dit zeer interessant voor de restwaarde. Daarom heeft Terberg veel aandacht geschonken aan een optimale bescherming tegen corrosie.

Het frame, de hefmast en andere stalen delen zijn voorzien van een KTL grondlaag en poedercoating.

De beplating is van RVS.

De benen, die altijd in het werk beschadigd raken, zijn thermisch verzinkt. De benen van de 4-Weg machines zijn voorzien van KTL grondlaag en poedercoating.

Alle modellen zijn voorzien van werkverlichting, zwaailamp, parkeerrem en stuurbechrachting.



MODEL TKL-M



Model TKL-M

Toepassingsgebied:

- Agrarische sector
- Industrie
- Bouwmaterialen, bijvoorbeeld transport van hout, staal, isolatie materialen, kozijnen en deuren en andere lange ladingen.
- Gas-branche
- Recycling

Het motorcompartiment is gemakkelijk toegankelijk dankzij de grote draaideur. Oliepeilcontrole en servicewerkzaamheden worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt.



De chauffeur zit volledig binnen de contouren van de machine zodat veilig gewerkt kan worden.



Duplo-Glij-mast met reachvork

- KTL grondlaag en poedercoating
- Hefcapaciteit 2000 of 2500 kg
- Hefhoogte van 2200 tot 4050 mm





Duplo-Roller-mast met schaarsysteem

- Terberg gepatenteerd
- Vrije doorkijk
- Lichter
- Sneller



4-Weg

- Geavanceerde zijlader
- Moeiteloos manoeuvreren op een kleine ruimte
- Optimale krachtoverbrenging
- Goede terreinvaardigheid



TKL-M					
	1x3	3x3		3x3 4W	
hefmast	DGR	DGR	DRS	DGR	DRS
motor	22,2 kW (31,1 pk)	22,2 kW (31,1 pk)	28,2 kW (38,3 pk)	22,2 kW (31,1 pk)	28,2 kW (38,3 pk)
aandrijving	1 wiel	3 wiel	3 wiel	3 wiel, 4-Weg	3 wiel, 4 Weg
hefcapaciteit	2000 kg @ 600mm LC	2000 kg @ 600mm LC	2500 kg @ 600mm LC	2000 kg @ 600mm LC	2500 kg @ 600mm LC
standaard voorwiel	140/55	18x7-8	18x7-8	23x8.5-12	23x8.5-12
standaard achterwiel	27x10-12	27x10-12	27x10-12	27x10-12	27x10-12
eigen gewicht*	1640 kg	1790 kg	2110 kg	1970 kg	2290 kg

* kan afwijken, is afhankelijk van machine specificatie



Terberg KingLifter B.V. | Baronieweg 23a | 3403 NL IJsselstein | Nederland
 Tel.: +31 (0)30 2219070 | Fax: +31 (0)30 2219071 | Email: info@terbergkinglifter.eu

Specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud; aan de afbeeldingen en genoemde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
 De specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast.